

Eleva Untersuchungstisch

12456 Der Untersuchungstisch besteht aus einem Untergestell aus Metall und einer Liegefläche mit 1, 2 oder 3 Teilen. Die Höhenverstellbarkeit erhöht den ergonomischen Bedienungskomfort für sowohl den Patienten als den Arzt.

Untergestell

- Rahmen mit rechtwinkligen Rohren.
- Stabile Höhenverstellbarkeit mittels eines Scherensystems.
- Design Pedal zur Aktivierung des Bremsmechanismus (*).
- Am Fußende ist der Rahmen mit einem Fußschutz aus gebürstetem Edelstahl ausgestattet (*).

Liegefläche

- Liegefläche mit 1, 2 (*) oder 3 (*) Teilen.
- Die Liegefläche ist mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Dicke: 40 mm, Densität: 45 kg/m³.
- Aus Kunstleder gefertigt.
- Die zweigeteilte (*) Liegefläche besteht aus einer Rückenlehne manuell verstellbar.
- Rückenlehne manuell verstellbar bis zu ± 85° mittels einer Gasfeder.
- Die Kopfstütze kann mittels einer Gasfeder nach oben oder nach unten verstellt werden (-40° bis zu +40°).
- Die dreigeteilte (*) Liegefläche besteht aus einer Kopfstütze, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche. Die Sitzfläche ist über Verstellbeschlag manuell verstellbar.

Gasfederunterstützung

- Die Kopfstütze und Rückenlehne können mittels einer Gasfeder verstellt werden.
- Die Gasfeder der Kopfstütze wird mittels eines Hebels aktiviert. Dieser Hebel befindet sich an der Seite der Kopfschütze.
- Die Rückenlehne wird mittels eines Hebels aktiviert, der sich links und rechts am Untersuchungstisch befindet.

Elektrische Manipulationen

- Die Höhenverstellbarkeit wird mittels eines lockeren Pedals aktiviert. Dieses Pedal kann einfach auf dem Boden positioniert werden.
- Die elektrische Verstellung der Rückenlehne (*) wird mittels eines Pedals aktiviert.

Farben

Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben. Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

Zubehör


Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) Option



Maße und Leistungen

- Breite: 70 cm
- Länge mit 1- oder 3-geteilte Liegefläche: 190 cm
- Länge mit 2-geteilte Liegefläche: 160 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche: ± 50 cm - ± 105 cm
- Unterfahrbarkeit: 77 mm
- Gewicht (ohne Optionen): 74 kg



Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet RAL 7035.
- Feuerhemmender Schaum.
- Polsterung: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien, Konstruktionen und Wartung**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Kopfstütze.
- Zwei- oder dreigeteilte Liegefläche.
- Gynäkologisches Modell (nur mit 2- oder 3-geteilte Liegefläche)
- Handgriffe.
- Doppelrollen Ø100 mm mit individuellen Bremsen Kunststoffabdeckungen, per 2 gebremst.
- DIN-Normschiene (Fuß, Kopf, Kopf und Fuß).
- Infusionsständer (zur Montierung an der DIN-Normschiene).
- Armlehne (zur Montierung an der DIN-Normschiene).
- Medizinische Lampe.
- Seitengitter.
- Halter für Papierrolle.
- Elektrische Verstellung der Rückenlehne.
- Lücke für Nase in der Kopfstütze (nur mit 3-geteilte Liegefläche).
- Nackenkissen und/oder Lendenstützkissen.
- Potentialausgleich.
- Fußschutz für das Untergestell aus Edelstahl.
- Komfort Plus Liegefläche (40 mm Standard Schaum + 20 mm Visco-elastischer Schaum)

